

grupa: MASZT PRZENOŚNY ALUMINIOWY SKŁADANY

typ: BANNER

Maszty składane to maszty o aluminiowym profilu złożone z dwóch lub więcej rur montowanych ze sobą na zasadzie wciśnięcia

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa
porusza się
zgodnie z kierunkiem
wiatru, flaga jest stale
rozpostarta

Mocowanie flagi:
ramię bannerowe,
krawaty,
obciążnik

Wznoszenie flagi:
przez postawienie
masztu lub za pomocą
zwyżki
Opuszczanie flagi:
przez położenie
masztu lub za pomocą
zwyżki



MASZT ALUMINIOWY

PROFIL MASZTU:
Segment przewężony
aluminiowy

ANODOWANIE:
20 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
2 mm



DOSTĘPNE AKCESORIA

ZWIĘCZENIA		WAGA [kg]
1	Głowica obrotowa SAS (z ramieniem banneru)	0,2
2	Głowica obrotowa z ramieniem banneru	1,2
3	Kula złota (mosiężna) opcja do głowicy obrotowej	0,22
4	Kula srebrna (aluminiowa) opcja do głowicy obrotowej	0,16



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI		WAGA [kg]
1	Obciążnik	0,6
2	Opaska tworzywa (polietylenowa)	0,034 / mb



POSADOWIENIE		WAGA [kg]
1	Podstawa stalowa ocynkowana najazdowa Pad koło samochodu, z tuleją aluminiową, anodowaną, 50mm	1,5
2	Tuleja osadczą aluminiową, anodowaną, 50mm Montaż w fundamencie	0,5
3	Stopa stalowa ocynkowana wkręcana Mocowana w gruncie (ziemia, glina, piasek itp).	1,5
4	Podstawa stalowa 48cm x 48cm z tuleją 50mm	14,5
5	Podstawa polimerobetonowa kwadratowa 37 x 37cm	11-12
6	Podstawa polimerobetonowa okrągła φ 49cm	15-16
7	Dociążenie wodne 65 litrów	0,5



Wysokość [m]	4,1	6
Ilość segmentów [szt.]	4	6
Średnica segmentów [mm]	50	50
Waga netto bez akcesoriów [kg]	3,9	5,2
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]
Rozmiar opakowania [cm] ±1 cm	140x30x20	140x35x30